






ErgoFloor®


Produktoversigt
EN1177 Testede

Faldunderlag / Gummifliser

PU Faldunderlag										
	Type	Format [mm]	Antal/m ² [stk]	Tyk. [mm]	Vægt [kg/m ²]	*Faldhøjde [m]		X = Leverbar		Sort
						Betonbund	**200 mm sandbund	"C1" Standard top	"C3" Standard top	
	QUAD-SAFE	500x500	1,11	30	24	-	-	X	-	-
		500x500		30	30	1,5	-	X		
		500x55		55	33	1,8	-	X		

Kvalitet C1 i henhold til farvekort. Kvalitet C3 kan leveres i 17 farver i henhold til farvekort.
 Ved bestilling angives type, format, tykkelse, overfladekvalitet og farve. Eks.: QUADSAFE 500x500x55 mm C1-T09

Playflex™ Faldunderlag										
	Type	Format [mm]	Antal/m ² [stk]	Tyk. [mm]	Vægt [kg/m ²]	*Faldhøjde [m]		X = Leverbar		
						Betonbund	**200 mm sandbund	Grøn Standard top	Rød Standard top	Sort Standard top
	EUNP	505 x 505	3,92	30	17	0,9	-	X	X	X
		605 x 605	2,73				-	X	X	X
EUNP fliser leveres uden dyvel-samlesystem										
	AMP-X	1010x1010	0,98	45	24	1,3	-	X	X	X
				65	30	2,1	-	X	X	X
				75	33,5	2,3	-	X	X	X
	AMP-X fliser leveres uden dyvel-samlesystem									
	AMP-D	505x505	3,92	45	24	1,4	2,5	X	X	X
				75	33,5	2,5	-	X	X	X
				AMP-D fliser leveres med dyvel-samlesystem						
	NMP	505x505	3,92	45	29	1,4	1,8	X	X	X
				75	54,5	2,4	-	X	X	X
				90	64	3,1	-	X	X	X
	NMP fliser leveres med dyvel-samlesystem									
Tillægspris for: Royal kvalitet kr/m ² Jazz-700 kvalitet Designer-600 kvalitet Galaxy kvalitet										
Ved bestilling angives type, format, tykkelse, farve og overfladekvalitet. Eks.: AMP-X 1010x1010x65 mm rød Playflex™ produceres af Rephouse Ltd, som er en internationalt anerkendt producent af faldunderlag, gummigulve, atletik- og sportsbaner m.v. ErgoFloor er Skandinavisk eneforhandler af REPHOUSE's produkter.										

Faldunderlag til udlægning på græs									
	Type	Format [mm]	Antal/m ² [stk]	Tyk. [mm]	Vægt [kg/m ²]	*Faldhøjde [m]		X = Leverbar	
						Naturgræs bund	Grundet græssets, med årstiderne, skiftende karakter anbefales dog max.		
	SAFER-MATS	1500x1000	0,67	16	13	1,9	1,5 m		X
				22	18	2,5	2,0 m		X

Udover ovennævnte kan vi tilbyde fugefrie wet pour faldunderlag for faldhøjder op til 3,0 m. Wet Pour faldunderlag udføres i gummi og udstøbes direkte på stedet. Kontakt os venligst for yderligere information eller specifikt tilbud.

*Testet i henhold til EN1177

** Bemærk, at lokale myndigheder evt. kan kræve faldtest foretaget efter montage for dokumentation af faldhøjden.

Alle priser er excl. moms og EXW.

Medmindre andet er aftalt skriftligt gælder vore standard forretningsbetingelser for alle leverancer.