







Produktoversigt
EN1177 Testede
Faldunderlag / Gummifliser

ErgoFloor® ErgoPlay Faldunderlag											
	Type	Format [mm]	Antal/m ² [stk]	Tyk. [mm]	Vægt [kg/m ²]	*Faldhøjde [m]			Pris [kr/m ²]		
						Beton-bund	Grøn/ Blå Standard top	Rød Standard top	Sort Standard top		
	ErgoPlay	500x500	4,00	45	28,0	1,50			#	#	#
				60	36,0	2,00			#	#	#
				75	44,4	2,50			#	#	#
				90	54,0	3,00			#	#	#
ErgoPlay gummifliser leveres incl. dyvel-samlesystem											
Kan leveres med standard top i specialfarve mod merpris / i henhold til nærmere aftale											
Kan leveres med EPDM-top mod merpris / i henhold til nærmere aftale.											
½-fliser og skrå hjørne- og kantfliser kan leveres mod 20% pristillæg.											

Faldunderlag til udlægning på græs og armering af faldunderlags-sand/grus									
	Type	Format [mm]	Antal/m ² [stk]	Tyk. [mm]	Vægt [kg/m ²]	Faldhøjde [m]			Pris [kr/m ²]
						Beton-bund	***Naturgræs bund	***Anbefales dog kun til max.	
	Sikkerhedsmatte	1500x1000	0,67	22	11	1,0	3,5	2	#
Ideel til "armering" af faldunderlags-sand/grus for minimering af vedligehold og katte-problemer.									

ErgoSoft faldunderlag til udstøbning på næsten ethvert underlag								
	Type	Tykkelse [mm]	Faldhøjde	Forbrug - kg/m ²			Pris	
			Betonbund [m]	Gummiflis [kg/m ²]	Polyuretan [kg/m ²]	Gummiflis [kr/kg]	Polyuretan [kr/kg]	System kr/m ²
	ErgoSoft	50	1,5	19	2,85	#	#	#
		100	3	38	5,7	#	#	#
		ErgoSoft faldunderlag består af farvet gummiflis, som mixes med polyuretan og udstøbes på stedet - in situ. Gummiflis leveres i sække a 25 kg. Polyuretan leveres i dunke a 25 kg.						

Faldunderlag til indendørs anvendelse.....Ideelt til tumlerum m.v.								
	Type	Format [mm]	Antal/m ² [stk]	Tyk. [mm]	Vægt [kg/m ²]	Faldhøjde [m]		Pris [kr/m ²]
						Betonbund		
	EVA Sikkerhedsgulv	1000x1000 (1060x1060)	1,00	22	2,5	1,3		#
Kan leveres i farverne grå, rød, gul, grøn, blå og orange (er altid grå på den ene side)								

Udover ovennævnte kan vi tilbyde fugefrie wet pour faldunderlag for faldhøjder op til 3,0 m. Wet Pour faldunderlag udføres i gummi og udstøbes direkte på stedet. Kontakt os venligst for yderligere information eller specifikt tilbud.

*Testet i henhold til EN1177

**Bemærk, at lokale myndigheder kan kræve faldtest foretaget efter montage for dokumentation af faldhøjden, hvis montage foretages på andre underlag end beton.

